

OPIS:

Ultra przezroczysta, powlekana folia poliestrowa, z błyszczącą powierzchnią, z klejem silikonowym.

ŚRODEK KLEJĄCY:

Klej silikonowy, usuwalny, nie pozostawia śladów po usunięciu. Folia może być wielokrotnie odklejana i ponownie naklejana.

ZAKRES STOSOWANIA:

Ultra przezroczyste, kolorowe aplikacje wewnętrzne na szklanych i innych gładkich powierzchniach. Folia może być stosowana w aplikacjach okiennych wymagających dużej przezroczystości. Szczególnie przydatna na powierzchniach szklanych, w witrynach sklepowych, w restauracjach, kawiarniach, stacjach benzynowych, salach konferencyjnych, w przeszklonych biurach typu „open space”, w galeriach handlowych, w sklepach z odzieżą sportową.

TECHNIKA ZADRUKU:

Folia przeznaczona do druku UV.

DANE TECHNICZNE:

Grubość	175 mikronów
Gramatura	210 g/m ²
Powierzchnia	ULTRA przezroczysta
Materiał bazowy	Poliester
Zalecana temperatura naklejania:	> +10 ^o C
Okres składowani	1 rok

INSTRUKCJA ZADRUKU I APLIKACJI

Druk: Warunki zadruku: temperatura 15 – 30 °C, wilgotność: 30-60%
Produkt podatny na zadrapania i ścieranie, należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas zadruku.
W celu optymalizacji jakości wydruków, należy ustawić drukarkę na najwyższą jakość druku.

Laminowanie: Laminowanie nie jest konieczne, niemniej jednak w celu ochrony wydruku przed uszkodzeniem i blaknięciem laminowanie jest zalecane.

Przechowywanie: Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania 10 - 25°C, wilgotność powietrza 50%.

Uwaga! Nie nadaje się na nierówne powierzchnie.
Nie nadaje się do aplikacji zewnętrznych.
Przed montażem należy dokładnie oczyścić oklejaną powierzchnię.
Przed wydrukiem należy używać rękawiczek, aby uniknąć zabrudzenia materiału.

Powyżej zawarte dane są przedmiotem badań producenta i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie daje gwarancji, ze względu na różne możliwości zastosowania produktu. Materiał powinien zostać przetestowany przed zastosowaniem na danej powierzchni w celu określenia jego przydatności. Druk na folii może się różnić w zależności od zastosowanej drukarki i tuszu. Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii.