

OPIS:

Wysokiej jakości matowa folia poliuretanowa z laminowaną z termicznie aktywowanym klejem. Bardzo dobrze łączy się z takimi materiałami jak: bawełna, mieszanki bawełna/poliester oraz poliester/akryl. Wyjątkiem są nylon i tkaniny impregnowane wodoodporne. Dzięki elastyczności i miękkości jest przyjemna w dotyku. Nie odbija światła. Materiał Poli-flex Premium jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera PCV, plastyfikatorów oraz metali ciężkich.

ZAKRES STOSOWANIA:

Może być użyty na koszulkach, odzieży, torbach sportowych oraz flagach.

ISTOTNE INFORMACJE:

Zaleca się prać w temperaturze 60°C, można czyścić chemicznie. Przy wycinaniu wzoru z materiału najlepiej użyć ostrza pod kątem 45°, grubość ostrze dostosowujemy do grubości flex`a. Grafikę wycinamy w odbiciu lustrzanym, po umieszczeniu wyciętej grafiki na koszulce wgrzewamy ją przez czas 17-20 sekund przy nacisku 3,5 [bar] w temperaturze 155-165°C. Poliestrową podkładkę usuwamy po upływie 2 sekund. Zaleca się, po usunięciu podkładki, ponowne umieszczenie grafiki w prasie na czas 2 sekund w celu lepszego zabezpieczenia krawędzi grafiki przed odrywaniem.

WARUNKI APLIKACJI:

	Bawełna	Bawełna/ Poliester	Poliester/ Akryl
POLI-FLEX PREMIUM	155-165°C	155-165 °C	155-165°C
	17-20 sek.	17-20 sek.	17-20 sek.
	3,5 bar	3,5 bar	3,5 bar

STANDARDOWE WYMIARY:

500 mm x 25 mb

Sprowadzane na zamówienie:

1524 mm x 25 mb