

**OPIS:**

Papier Alvarjet-GLoss 150 to papier przeznaczony do wykonywania komercyjnych wydruków plakatowych, gwarantujący wydruki o żywych kolorach.

**MATERIAŁ BAZOWY:**

Papier powlekany, bezdrzewny.

**TECHNIKA ZADRUKU:**

Druk ekosolwentowy, solwentowy, lateksowego i UV.

**DANE TECHNICZNE:**

<b>Kolor</b>	biały
<b>Powierzchnia</b>	błyszcząca
<b>Gramatura</b>	155 g/m <sup>2</sup>
<b>Grubość</b>	154 µm
<b>Krycie</b>	86%
<b>Poziom bieli CIE</b>	134
<b>Okres składowania</b>	24 miesiące (w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. temp. 15~25°C, wilgotność względna 50%)

**INSTRUKCJA APLIKACJI:**

**Laminowanie:** Ciepłe, zimne.

**Przechowywanie:** Zaleca się przechowywanie materiału w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania 15 - 25°C, wilgotność względna powietrza 50%.

**Uwaga!**

Producent nie podaje parametrów dotyczących czasu schnięcia i maksymalnej absorpcji atramentu ze względu na możliwość zastosowania różnego rodzaju druku, atramentów, rozdzielczości i jakości wydruku. Z tego powodu zalecamy wykonanie własnych testów w celu weryfikacji pożądaných wyników. Karta techniczna jest tylko specyfikacją produktu i nie należy jej rozumieć jako prawnie wiążących gwarancji zapewniających określone właściwości. Wszelkie zobowiązania i gwarancje oraz roszczenia o odszkodowanie przekraczające wartość samego produktu są wykluczone.