

FOLIA DO GRAFIKI NA WYKŁADZINACH DYWANOWYCH TEX WALK

OPIS

Tex Walk to doskonałe rozwiązanie do stosowania na wykładzinach dywanowych, dachówce, betonie, podłogach drewnianych i PVC, nieobrobionym kamieniu. Może być stosowany na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE

- wykładziny dywanowe, płytki, podłogi drewniane i z PCV oraz na kamienne posadzki
- grafika ścienna
- powierzchnie drzwi
- systemy wystawiennicze (ścianki wystawowe, podłogi)
- grafika reklamowa POP

ZALETY

- strukturalne matowe wykończenie
- brak pozostałości kleju (lub minimalne pozostałości)
- przyczepność do praktycznie każdej powierzchni
- łatwa aplikacja i usuwanie
- właściwości antypoślizgowe – certyfikat R12
- wystarczy tylko zadrukować – nie wymaga laminowania
- możliwość wycinania dowolnych kształtów na ploterach
- wyrazisty efekt wizualny

TRWAŁOŚĆ

Trwałość materiału Tex Walk zależy od sposobu jego zastosowania oraz od natężenia ruchu pieszego, w przypadku zastosowania na podłogach. Trwałość produktu wynosi:

- podłogi wewnętrzne – do 3 miesięcy (w zależności od natężenia ruchu)
- chodniki na zewnątrz – do 3 miesięcy (w zależności od natężenia ruchu)
- ściany wewnętrzne – do 36 miesięcy
- ściany zewnętrzne – do 12 miesięcy

Trwałość zależy też od oddziaływania czynników mechanicznych na powierzchnię, na której zastosowano produkt.

MAGAZYNOWANIE

Składowanie produktu wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. Warunki przechowywania: temperatura 15 – 24°C, wilgotność względna powietrza: 40-65%.

GWARANCJA

Producent gwarantuje, że produkt spełnia wymagania określone w karcie technicznej. W sytuacji, gdy produkt nie spełnia wymagań określonych w karcie technicznej producent zwraca klientowi jedynie równowartość wadliwego produktu. W przypadku zastosowania produktu do nietypowych rozwiązań gwarancja przestaje obowiązywać z chwilą usunięcia papieru podkładowego.

DRUK

Eco-solvent, solvent, UV i lateks.

RECYCLING

Ze zużytym materiałem oraz odpadami produkcyjnymi należy postępować jak z odpadami przemysłowymi.

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary rolek	szer. 122 cm, długość 25,00 mb
Materiał	materiał tekstylny z teksturowaną, matową powłoką winylową (w kolorze białym) 0,10 – 0,25 mm
Klej	klej akrylowy na bazie rozpuszczalnika, 80µ +/- 5
Gramatura	385 g/m ²
Odporność na poślizg (DIN 51130 / BGR 181)	R 12
Minimalna temperatura aplikacji	-20°C / - 4°F
Odporność na ogień i dym	M1/F3

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.