

KARTA KATALOGOWA

Blockout CFX610 - 610g/m²

CECHA	TEST	WARTOŚĆ
Tkanina		Poliester
Gęstość włókien		28 X 28 na cm
Przędza (włókno)		500 x 500 dtex
Materiał wierzchni		PCV
Ciężar		610 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN53354 BS3424	wzdłużnie – 1850 N/5 cm poprzecznie - 1350 N/5cm
Odporność na zerwanie	DIN53356 BS3424	wzdłużnie – 235 N poprzecznie – 220 N
Odporność na temperaturę	DIN 53351	od -20 do +80°C
Zabezpieczenie przed pleśnią	ASTM G21 - 1996	Tak
Odporność na UV		Tak
Szerokość		137, 160, 220, 320 cm

* Podstawą dla ww. danych są wiadomości oraz doświadczenia praktyczne producenta. Z uwagi na dużą ilość możliwych oddziaływań ze strony różnych czynników w procesie obróbki i stosowania banerów, w przypadku ich specjalnego stosowania zalecamy wykonanie własnych testów na naszych materiałach. Nasze dane nie mogą stanowić podstawy do uzyskania prawnie wiążącego zapewnienia określonych cech.