

**OPIS:**

Elastyczna folia magnetyczna, czarna. Nie nadaje się do zadruku. Można być laminowana za pomocą innych materiałów samoprzylepnych. Łatwa aplikacja i usuwanie. Dostępna w rolach o grubości: 0,4mm, 0,5mm, 0,7mm, 1,5mm.

**ZAKRES STOSOWANIA:**

Etykiety magnetyczne, łatwe w aplikacji np. magnesy na lodówkę, etykiety reklamowe, reklama na środkach transportu. Folia może być aplikowana na powierzchniach wykonanych z żelaza lub stali. Łatwa aplikacja i usuwanie. Folia nie rdzewieje.

**DANE TECHNICZNE:**

<b>Krycie</b>	100%
<b>Odporność na wodę</b>	wysoka
<b>Okres składowania</b>	1 rok (Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, w zaciemionym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania 10-35°C, wilgotność powietrza 20-70%)
<b>Odporność na temperaturę</b>	15-30°C, wilgotność 30-60%
<b>Kurczliwość</b>	1,5%-3%
<b>Temperatura aplikacji</b>	Amplituda temperatur nie może wynosić więcej niż 40°C

**Dostępne grubości oraz ich właściwości magnetyczne (siła przyciągania):**

NAZWA	GRUBOŚĆ (mm)	GRAMATURA (g/m <sup>2</sup> )	SIŁA PRZYCIĄGANIA (g/cm <sup>2</sup> )
FM-Fleximag 0,4mm	0,40mm	1400g/m <sup>2</sup>	≥13g/cm <sup>2</sup>
FM-Fleximag 0,5mm	0,50mm	1750g/m <sup>2</sup>	≥19g/cm <sup>2</sup>
FM-FLeximag 0,7mm	0,70mm	2380g/m <sup>2</sup>	≥28g/cm <sup>2</sup>
FM-fleximag 1,5mm	1,5mm	5600g/m <sup>2</sup>	≥57g/cm <sup>2</sup>

**SKŁADOWANIE I UŻYTKOWANIE:**

Folię należy składować w zwojach o minimalnej średnicy 8cm, małe formatki najlepiej przechowywać na płasko. Podczas eksploatacji na zewnątrz, min. 2 razy w tygodniu przecierać warstwę przylegającą, osuszając gromadzącą się kondensację pary wodnej oraz usuwając brud.

**UWAGA:**

Przed wykonaniem aplikacji należy zapoznać się z Instrukcją składowania i użytkowania folii magnetycznej dostępnej na stronie internetowej [www.lambda.pl/poradniki](http://www.lambda.pl/poradniki)

**Uwaga:**

Wszystkie dane techniczne opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta, ale ze względu na różne zastosowanie produktu, nie stanowią gwarancji, że produkt będzie odpowiedni do danego celu. Producent zaleca przeprowadzenie testów przed aplikacją.