

## **UWAGI WSTĘPNE**

Poniższe ogólne wskazówki dotyczą aplikacji specjalnych folii okiennych ORACAL®. Folie okienne ORAFOL® powinny być naklejane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.

## **MAGAZYNOWANIE**

Specjalne folie okienne ORACAL® dostarczane w rolkach, należy przechowywać w pozycji wiszącej lub stojącej - na dedykowanych stojakach - w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Bezpośrednio przed obróbką należy zapewnić możliwość dostosowania folii samoprzylepnej do poziomu temperatury i wilgotności w miejscu obróbki. Za idealne warunki przyjmuje się wilgotność względną na poziomie 40-50% i temperaturę od +18°C do +22°C.

## **PRZYGOTOWANIE**

Przy naklejaniu specjalnych folii okiennych ORACAL® niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie okien. Najbardziej skutecznym sposobem czyszczenia szyb jest użycie płynu do mycia okien i gumowej ściągaczki (lub skrobaczki do szkła), aby usunąć cały brud, tłuste plamy i pozostałe resztki. Należy wyczyścić okna co najmniej dwa razy w miejscu wolnym od kurzu i NIE używać roztworów chemicznych na bazie kwasu, aby zapobiec uszkodzeniom. Należy pamiętać również o wyczyszczeniu gum okiennych, aby zapobiec przenoszeniu brudu, kurzu i innych pozostałości. Nawet najmniejsze pozostałości na szybach uniemożliwią pełne związanie kleju ze szkłem, co może skutkować powstawaniem bąbli na folii po aplikacji. Wcześniej warto przygotować szablon dla każdego okna, i upewnić się, że dobrze pasuje (można użyć opalarki).

## **APLIKACJA**

Zacznij od nałożenia dużej ilości roztworu do aplikacji (np. mieszanki wody z mydłem, żelu aplikacyjnego ORAFOL®) na folię i na okno. Zdejmij warstwę zabezpieczającą z folii okiennej i spryskaj klej roztworem do aplikacji folii.

- Z pomocą asystenta ostrożnie umieść klejącą stronę folii na szklanej powierzchni, zaczynając od dolnej krawędzi. Raklując w górę, unikaj tworzenia zagnieceń i bąbli. Nie dociskaj folii zbyt mocno, zapewniając odpowiedni nacisk na folię, ponieważ klej jest wrażliwy na docisk.
- Gdy folia jest ułożona na miejscu, użyj gumowej rakli, aby mocno docisnąć folię do szkła pociągnięciem rakli, zaczynając od środka i pracując na zewnątrz. W tym momencie ważne jest, aby użyć płynu do aplikacji również na zewnętrznej powierzchni folii, aby zapewnić poślizg rakli.
- Kontynuuj wypychanie pęcherzyków powietrza i płynu spod folii, ale unikaj zbyt mocnego naciskania. W razie potrzeby użyj większej ilości płynu spryskując powierzchnię folii. Pamiętaj, że klej będzie wiązał się z podłożem coraz bardziej w miarę usuwania płynu aplikacyjnego. Upewnij się, że dokleiłeś folię w narożnikach i do krawędzi okna.
- Pracując nad górną częścią okna, zostaw dodatkowy zapas 3-5 cm folii i wysusz go do końca gorącym powietrzem. Wysuszony element można teraz odciąć, aby uzyskać gładkie krawędzie.
- Zanim cały płyn do aplikacji odparuje, folia powinna w całości przylegać do szyby, bez zagnieceń, bez pęcherzyków powietrza i bez szczelin wokół krawędzi.
- Powtórz ten proces dla pozostałych okien i odczekaj co najmniej 48 godzin, aby klej związał się z podłożem. Dopiero po tym czasie można umyć okna.

## **Ważne:**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie rozpatrywaliśmy wszystkich możliwych aspektów aplikacji. Przyjmuje się, że przy aplikacji folii okiennej wymagana jest specjalistyczna lub zawodowa wiedza i kompetencje profesjonalnego aplikatora. Za jakość aplikacji odpowiadają przeszkoleni eksperci. Ze względu na różnorodność potencjału czynników wpływających na aplikację i użytkowanie, zalecamy wykonanie własnych testów naszych produktów przez klientów. Opublikowane informacje dotyczące produktów ORACAL® są oparte na podstawie badań, które firma uważa za wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta.