

OPIS:

Wielowarstwowa metalizowana samochodowa folia przeciwsłoneczna o idealnej grubości i różnym stopniu przyciemnienia. ORACAL®BASIC folie okienne produkowane są przy użyciu zaawansowanej technologii. Kolory nie blakną a właściwości blokujące nagrzewanie są wyższe niż przy standardowych foliach okiennych. Folie ORACAL® BASIC zapewniają łatwość aplikacji przy użyciu odpowiednich narzędzi i metod.

MATERIAŁ PODKŁADOWY:

Jednostronnie powlekany silikonem transparentny poliester (silikon: 0,25g/m²)

ŚRODEK KLEJĄCY:

Klej akrylowy, pozycjonawalny, transparentny.

DANE TECHNICZNE:

ORACAL® BASIC	ORACAL® Basic'05	ORACAL® Basic'15	ORACAL® Basic'20	ORACAL® Basic'35	ORACAL® Basic'50
Przepuszczalność światła widzialnego	5,3%	10,8%	16,8%	26,9%	40,5%
Odbicie światła widzialnego (wewnątrz)	4,8%	4,9%	5,3%	5,9%	7,3%
Odbicie światła widzialnego (zewnątrz)	6,8%	7,2%	7,6%	7,5%	8,1%
Transmisja energii słonecznej	29,7%	32,4%	34,4%	40,2%	46,4%
Odbicie energii słonecznej	7,9%	7,9%	8,4%	8,9%	9,3%
Absorbacja energii słonecznej	62,4%	59,7%	57,2%	50,9%	44,3%
Redukcja IR	37%	37%	37%	37%	37%
Redukcja UV	99%	99%	99%	99%	99%
TSER*	54%	52%	50,6%	46,5%	42 %
Redukcja oślepienia	94%	88%	81%	70%	55%
Grubość	38 mikronów				
Trwałość	5 lat				

*całkowite odbicie energii słonecznej (Total Solar Energy Rejected)

Uwaga:

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, niestanowiące prawnej gwarancji określonych cech folii Orafol tj. określonej jakości, właściwości czy trwałości. Prosimy o kontakt z ORAFOL Turcja dla ustalenia trwałości produktu, jeśli będzie on aplikowany poziomo: info@orafol.com.tr

Możesz skontaktować się z ORAFOL Turcja w celu uzyskania pomocy przy aplikacji, demontażu, konserwacji i zastosowania folii ORAFOL. Jeśli instrukcje producenta nie są przestrzegane, może to spowodować skrócenie trwałości produktu. ORAFOL nie daje żadnej gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje, które nie są zgodne z instrukcjami użytkownika i konserwacji. Skontaktuj się z ORAFOL Turcja w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Ważne:

Ze względu na różnorodność aplikacji produktów ORACAL® oraz ciągle rozwijanie i odnawianie technik aplikacji, kupujący musi dokładnie przetestować przydatność i wydajność produktu zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Kupujący bierze na siebie ryzyko jakie wynikające z użytkowania. Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.