

OPIS:

Dwustronnie klejąca taśma składa się z nośnika-folii polipropylenowej, pokrytego dwustronnie klejem kauczukowym. Silnie działający środek klejący wyróżnia się dużą odpornością na odrywanie od podłoża oraz starzenie się. Taśma zabezpieczona jest dwustronnie papierem silikonowym.

ZAKRES STOSOWANIA:

Dwustronnie klejąca taśma szczególnie nadaje się do wykańczania szyldów, tablic, płyt, listew, profili jak również do tworzyw piankowych (np. polietylen, kauczuk), względnie do montażu fotograficznego. Inny obszar zastosowania to sklewanie metalu, papieru, twardego PCV (bez ułatwiających się plastyfikatorów).

DANE TECHNICZNE*:

Nośnik:	folia polipropylenowa	
Grubość* (nośnik+klej)	140µm	
Materiał kryjący:	dwustronnie powlekany papier silikonowy brązowy	
Środek klejący:	kauczuk	
Siła początkowa sklejaną (FINAT TM 9):	21 N/25 mm	
Siła kleju (FINAT TM1, na stali nierdzewnej, pokrytej z jednej strony folia poliestrową)	po 1 min.	25N/25mm
	po 20 min.	27N/25mm
	po 24 h	30N/25mm
Odporność na zerwanie (FINAT-TM 8, na stali nierdzewnej)	72h	23°C:
	7 min.	70 °C:
Zalecana temperatura naklejania:	>15 °C	
Okres składowania**	1 rok	
Odporność na temperaturę***	-20°C do + 100°C	

*wartość uśredniona, ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%, ***1h, klimat Europy Centralnej

Uwaga:

Wszystkie produkty ORABOND® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte gwarancją jakości handlowej i są wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów ORABOND® są oparte na podstawie badań, które firma u ORABOND® waży za wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości zastosowania produktów ORACAL® oraz ciągłego rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest zobowiązany przetestować starannie rozważyć przydatność i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ORABOND® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH.